

# Комплект Системы Контроля (КСК-1)

---

Комплекс предназначен для отслеживания несанкционированного доступа в грузовой отсек автомобиля, при необходимости температуры (опционально), а так же местоположения, скорости и направления движения транспорта.

В состав центрального блока входят:

- **Контролер Авто-2** – обрабатывает данные от приемника радиодатчиков; датчиков, подключенных напрямую. Обеспечивает передачу данных на сервер, на телефоны, прописанные как хозяева а так же, при необходимости, логгирование данных.
- **Приемник радиодатчиков** – обеспечивает передачу сигнала от радиодатчиков/брелоков на центральный модуль
- **Аккумулятор 12В 1,3Ач**, свинцово-кислотный – резервный источник напряжения на случай потери бортового питания. Обеспечивает автономную работу на протяжении 12 часов (время автономной работы зависит от частоты передачи данных на сервер и количества тревожных событий, сообщения о которых рассылаются на номера, прописанные как хозяева)
- **Блок питания 12/24В** – обеспечивает широкий диапазон (12-30В) входящего напряжения и 12В выходящего.
- **Звуковой пьезоизлучатель** – подача тревожного сигнала водителю.
- **Шнур подключения прибора к прикуривателю автомобиля.**
- **Блок питания 12В 1А** – для стационарной подзарядки аккумулятора (например в офисе, гостиннице итд.)

В комплект также входят две внешние антенны – GSM и GPS.

К устройству можно подключить до 60 (шестидесяти) радиоустройств, таких как магнитоконтактные датчики, ИК датчики, датчики дыма, управляющие брелоки, тревожные брелоки а так же проводной датчик температуры. Обычно требуется 1 брелок и 1-2 охранных датчика (в зависимости от требований клиента/перевозчика). Вы можете заказать вместе с КСК-1 любые радиодатчики.

*Внешний вид устройства*

