

Станция мониторинга ОКО-M48 (ОКО-M48)



Станция мониторинга ОКО-M48 предназначена для организации простой, быстро разворачиваемой системы визуального отображения тревоги на контролируемых объектах, охраняемых с помощью любой GSM-сигнализации, которая при тревоге производит голосовой звонок и/или отправляет SMS на Станцию.

Станцию мониторинга можно применять при организации простой охраны гаражного кооператива, коттеджного или дачного поселка, группы офисных помещений, рыночных киосков, складских/производственных строений и т.д.

Инструкцию для данного прибора можно скачать на закладке ИНСТРУКЦИИ И ПО.

Возможности

Количество контролируемых "Объектов" - 48 шт.

При тревоге на "Объекте" включается соответствующий светодиод и звуковой сигнал SMS-оповещение на "Администратора" при выкл/вкл 220 В, разряде АКБ, вскрытии Станции (тампер)***Работоспособность изделия до 50 часов при выключении 220 В от резервного аккумулятора 12 В, 5 Ач
Настройки с помощью sms-команд
Передача событий через GPRS на веб-сервер
ОКО (on-line журнал)

Комплектация

Инструкция пользователя

Станция мониторинга ОКО-M48:выносная антенна GSM 900/1800

Характеристики

Выход Сирена - есть

GSM антенна - внешняя

Количество пользователей - 8

Способ передачи данных - GPRS / EDGE

Способ настройки - SMS / ПК

Сохранение настроек - прибор

Обновление ПО пользователем - есть

Напряжение питания - 220 В

Ток потребления - 0,1 А

Контроллер заряда АКБ - есть

Резервная АКБ - есть

Напряжение резервной АКБ - 12 В

Емкость резервной АКБ - 7 Ач

Количество часов автономной работы - до 90

Рабочий температурный диапазон - от -10°C до +55°C

Автоматическое выключение GSM-модуля - ниже -40°C, выше +85°C

Рабочий частотный диапазон - 850/900/1800/1900 МГц

Габаритные размеры - 225x175x82 мм