GSM сигнализация ДОМ-2 БАЗА (DOM-2)

Сигнализация ДОМ-2 (базовый блок) предназначена для удалённого контроля, управления и оповещения о состоянии стационарных объектов (квартира, дача, офис, гараж и т.п.). Контроль стационарных объектов Вы можете осуществлять не только с помощью звонков и СМС со своего мобильного телефона, но и через любой компьютер, подключенный к Интернету. Помимо выполнения охранных функций (тревожные сообщения от датчиков), сигнализация может сообщать о включении/выключении сети 220В и о превышении или понижении заданной температуры в Вашей квартире или доме. Это поможет Вам понять, что происходит на объекте (пожар, выключение котла, отключение электричества) и быстро принять решение о том, что Вам следует предпринять в данной ситуации. Также есть возможность с помощью сигнализации осуществлять дистанционное управление бытовым прибором (обогревателем, насосом и т.п.) через релейный выход, используя мобильный телефон. Этот выход может работать и в режиме «температурной стабилизации» для поддержания постоянной температуры на объекте.

Сигнализация ДОМ-2 имеет автономное питание, легко устанавливается, настраивается и наращивается дополнительными беспроводными датчиками и/или брелоками (всего до 8 штук). Дополнительно к сигнализации можно подсоединить 4 проводных датчика (этот режим нужно активировать).

GSM-сигнализацияДОМ-2БАЗА представляет собой базовый блок, который в виде конструктора можно отдельно скомплектовать сдругими беспроводными датчиками, исполнительными устройствами и брелоками. Дополнительное оборудование (датчики, источники питания, радиооборудование, оповещатели и т.п.) к данной сигнализации можно приобрести в компании “Сейба”.

Инструкцию, прошивку и другие файлы для данного прибора можно скачать на закладке ИНСТРУКЦИИ И ПО.

Возможности

Подключение 8 беспроводных датчиков/брелоков
Подключение 4 проводных датчиков
Постановка/снятие охраны с помощью брелока, SMS-команды, тоновой команды, звонка
Оповещение при тревоге звонком и SMS на 8 различных номеров
Оповещение при нажатие «тревожной кнопки» на брелке
Оповещение при вскрытие датчика, разряд элементов питания датчика, отсутствие тестового сигнала от датчика (при активации режима)
SMS-отчет о состоянии системы
Дистанционное управление бытовым прибором с помощью встроенного реле коммутации (например, обогреватель, насос и т.п.), используя мобильный телефон или активация для пользовательского выхода режима «термостат» с возможностью устанавливать дистанционно температуру объекта
Контроль счета SIM-карты
Оповещение при повышении/понижении заданной температуры внутри помещения
Оповещение при включение/выключение сети 220В

Обновление версии внутреннего ПО через GPRS
Передача всех событий через GPRS на WEB-сервер ОКО

Комплектация

Инструкция пользователя
Базовыи блок:
GSM-блок
приемник беспроводных датчиков
датчик температуры
бесперебойный блок питания изделия
внутренний резервный аккумулятор 12В, ёмкость 1,2Ач (приблизительно на 10 часов автономной работы)
внутренний звуковой пъезоизлучатель
внутреннее реле коммутации
индикаторы режима и питания

Характеристики

Количество проводных зон - 4
Количество термодатчиков - 1 (DS1820)
Количество радиозон с радиочастью - 8
Вход постановки / снятия охраны - нет
Тип подключаемых датчиков - контактные / ОКО на 433 МГц
Количество пользовательских выходов - 1
Выход Сирена - есть
Выход Светодиод - есть
GSM антенна - внешняя
Количество пользователей - 8
Способ постановки на охрану - звонок / DTMF / SMS / брелоком
Способ оповещения - звонок / SMS
Способ передачи данных - GPRS / EDGE
Способ настройки - SMS
Сохранение настроек - прибор
Обновление ПО пользователем - есть
Напряжение питания - 220 В
Ток потребления - 0,1 А
Контроллер заряда АКБ - есть
Резервная АКБ - есть
Напряжение резервной АКБ - 12 В
Емкость резервной АКБ - 1,2 Ач
Количество часов автономной работы - до 10
Рабочий температурный диапазон - от -10°С до +50°С
Автоматическое выключение GSM-модуля - ниже -40°С, выше +85°С
Рабочий частотный диапазон - 850/900/1800/1900 МГц
Габаритные размеры - 200x150x55 мм