

GSM сигнализация ДОМ-2 БАЗА (DOM-2)



Сигнализация ДОМ-2 (базовый блок) предназначена для удалённого контроля, управления и оповещения о состоянии стационарных объектов (квартира, дача, офис, гараж и т.п.). Контроль стационарных объектов Вы можете осуществлять не только с помощью звонков и СМС со своего мобильного телефона, но и через любой компьютер, подключенный к Интернету. Помимо выполнения охранных функций (тревожные сообщения от датчиков), сигнализация может сообщать о включении/выключении сети 220В и о превышении или понижении заданной температуры в Вашей квартире или доме. Это поможет Вам понять, что происходит на объекте (пожар, выключение котла, отключение электричества) и быстро принять решение о том, что Вам следует предпринять в данной ситуации. Также есть возможность с помощью сигнализации осуществлять дистанционное управление бытовым прибором (обогревателем, насосом и т.п.) через релейный выход, используя мобильный телефон. Этот выход может работать и в режиме «температурной стабилизации» для поддержания постоянной температуры на объекте.

Сигнализация ДОМ-2 имеет автономное питание, легко устанавливается, настраивается и наращивается дополнительными беспроводными датчиками и/или брелоками (всего до 8 штук). Дополнительно к сигнализации можно подключить 4 проводных датчика (этот режим нужно активировать).

GSM-сигнализация ДОМ-2 БАЗА представляет собой базовый блок, который в виде конструктора можно отдельно комплектовать с другими беспроводными датчиками, исполнительными устройствами и брелоками. Дополнительное оборудование (датчики, источники питания, радиооборудование, оповещатели и т.п.) к данной сигнализации можно приобрести в компании [“Сейба”](#).

Инструкцию, прошивку и другие файлы для данного прибора можно скачать на закладке ИНСТРУКЦИИ И ПО.

Возможности

Подключение 8 беспроводных датчиков/брелоков

Подключение 4 проводных датчиков

Постановка/снятие охраны с помощью брелока, SMS-команды, тоновой команды, звонка

Оповещение при тревоге звонком и SMS на 8 различных номеров

Оповещение при нажатии «тревожной кнопки» на брелке

Оповещение при вскрытии датчика, разряд элементов питания датчика, отсутствие тестового сигнала от датчика (при активации режима)

SMS-отчет о состоянии системы

Дистанционное управление бытовым прибором с помощью встроенного реле коммутации (например, обогреватель, насос и т.п.), используя мобильный телефон или активация для пользовательского выхода режима «термостат» с возможностью устанавливать дистанционно температуру объекта

Контроль счета SIM-карты

Оповещение при повышении/понижении заданной температуры внутри помещения

Оповещение при включении/выключении сети 220В

Обновление версии внутреннего ПО через GPRS
Передача всех событий через GPRS на WEB-сервер ОКО

Комплектация

Инструкция пользователя

Базовый блок:

GSM-блок

приемник беспроводных датчиков

датчик температуры

бесперебойный блок питания изделия

внутренний резервный аккумулятор 12В, ёмкость 1,2Ач (приблизительно на 10 часов автономной работы)

внутренний звуковой пьезоизлучатель

внутреннее реле коммутации

индикаторы режима и питания

Характеристики

Количество проводных зон - 4

Количество термодатчиков - 1 (DS1820)

Количество радиозон с радиочастотой - 8

Вход постановки / снятия охраны - нет

Тип подключаемых датчиков - контактные / ОКО на 433 МГц

Количество пользовательских выходов - 1

Выход Сирена - есть

Выход Светодиод - есть

GSM антенна - внешняя

Количество пользователей - 8

Способ постановки на охрану - звонок / DTMF / SMS / брелоком

Способ оповещения - звонок / SMS

Способ передачи данных - GPRS / EDGE

Способ настройки - SMS

Сохранение настроек - прибор

Обновление ПО пользователем - есть

Напряжение питания - 220 В

Ток потребления - 0,1 А

Контроллер заряда АКБ - есть

Резервная АКБ - есть

Напряжение резервной АКБ - 12 В

Ёмкость резервной АКБ - 1,2 Ач

Количество часов автономной работы - до 10

Рабочий температурный диапазон - от -10°C до +50°C

Автоматическое выключение GSM-модуля - ниже -40°C, выше +85°C

Рабочий частотный диапазон - 850/900/1800/1900 МГц

Габаритные размеры - 200x150x55 мм