

Беспроводный магнитно-контактный датчик MD-210R (MD-210R)



MD-210R является беспроводным магнитно-контактным датчиком. В случае открытия/закрытия двери/окна происходит мгновенное оповещение о тревоге.

При тревоге цифровое сообщение передается в направлении приемника (тревога и другие данные). Светодиод светится, когда передается сигнал тревоги или вскрытия тампера (саботаж). Светодиод не горит, когда передается сообщение присутствия датчика.

Эксплуатационная мощность получается из 1 батарейки CR123. Слабая батарея будет вызывать передачу тревожного сообщения о низком заряде. Когда дверь/окно остается открытым, это также дает сигнал тревоги.

Движение магнита приводит в действие внутренний сенсор в датчике. Он может активироваться мгновенно или с задержкой.

Тревога также происходит при несанкционированном вскрытии датчика (тампер). MD-210R использует сложный протокол радиосвязи с высоким уровнем безопасности данных. Датчик производит регулярное автоматическое тестирование и регулярно сообщает о своем состоянии системе для контроля наличие датчика.

Комплектация

Беспроводной магнитно-контактный датчик MD-210R

Инструкция пользователя

Характеристики

Тип датчика - беспроводной

Объект обнаружения - открытие

Объект монтажа - дверь / окно

Тампер - есть

Напряжение питания - 3,0 В

Частота, модуляция, кодировка - 433 МГц, ASK, PowerCode

Расстояние беспроводной связи - до 50 м

Тип батареи - CR123

Количество батарей - 1

Срок службы батареи - до 1 года

Рабочий температурный диапазон - от -10°C до +50°C

Габаритные размеры - 8x32x24 мм