OKO-SmartBox (OKO-Smart-Box)

Корпус с блоком бесперебойного питания OKO-FARADAY UPS 35 W SmartТакой корпус подойдет к любой системы где требуется питание 12V (Системы доступа, видеонаблюдение, роутер и т.д.)Место для установки, с помощью комплекта KIT-7S2 (не входит в комплект), OKO-S2, OKO-7S.

Возможности

100% автоматическая защита выхода и цепей АКБ Процессорное управление защитой и зарядом АКБ Импульсный асимметричный заряд АКБ Контроль наличия подключенной АКБ Отсутствие провалов выхода при переключении Запуск блока питания без сети 220В от АКБ Последовательный порт, 5 информационных выходов Удаленный контроль заряда / разряда АКБ Индикация работы 3-мя светодиодами

Комплектация

Корпус OKO-SmartBoxТрафарет для крепленияИнструкция

Характеристики

Тип батареи - 4-7А/ч
Входное напряжение - 86 В-264 В
Выходное напряжение - 10.5 В-13.8 В
Выходной ток - 2А
Напряжение заряда АКБ - 13.8 В
Напряжение отсечки АКБ - 10.4 В - 10.6 В
Рабочий температурный диапазон - От -25°С до +70°С
Габаритные размеры - 225x175x80 мм