

# Контроллер доступа ОКО-4С4К (ОКО-4С4К)



Автономный контроллер 4С4К, который используется в системах контроля и управления доступа. 4С4К контролирует 2 места прохода и может управлять электрозамками с помощью звонка или мобильного приложения, ключей формата ТМ и радиобрелков, с помощью приемопередатчика TRX-PRO. Всего можно привязать 6400 номеров, 6400 ключей и 6400 радиобрелков. Соединение с устройством не происходит, контроллер заканчивает вызов сразу, то есть деньги с абонента не снимаются.

## Возможности

Два реле для подключения исполнительных элементов (электрозамков). Управление и контроль через приложение. Добавление и удаление пользователей, для быстрого взаимодействия, через мобильный телефон Администратора (всего 8). Настройка контроллера через Конфигуратор (ПК). Хранение истории событий на сервере ОКО

## Комплектация

Плата контроля доступа 4С4К Корпус Аккумулятор 1,3 А / ч Блок питания GSM-Антенна

## Характеристики

1-Wire интерфейс - 2шт

Тип подключаемых датчиков - Логические, контактные

Напряжение питания - +12v...+15v

Ток потребления в ожидании - до 40мА

Ток потребления при соединении - до 200мА

Рабочий температурный диапазон - -30°C...+80°C

Автоматическое выключение GSM-модуля - -45°C...+85°C

Максимально коммутированное напряжение выхода «o1», «o2» - +30В

Максимальный ток нагрузки выхода «o1», «o2» - 0.5А