GSM прибор UPS-Router (UPS-Router)

Устройство «UPS-Router» применяется на стационарных объектах и предназначен для дистанционного включения / выключения / перезагрузки низкопотребляющие приборов постоянного напряжения питания с помощью мобильного телефона, используя GSM - сеть оператора мобильной связи. Кроме того прибор имеет тревожный вход-1, к которому при необходимости можно подключить проводные датчики, тревожные контакты которых нужно соединить последовательно.

Управление устройством выполняется с помощью DTMF-команд в режиме соединения с устройством, с помощью SMS-команд, используя "условно бесплатное"приложение для Android / IoS, программу «OKO-online».

Возможности

Вход охраны / управления выходом - 1 шт.Количество пользователей - 8 шт.Голосовое менюУправление выходами: DTMF-командой, SMS-командой, звонком, по входу, "условно бесплатное" приложение AndroidОповещение при изменении состояния внешнего питания: SMS на пользователя-1SMS-отчет о состоянии устройстваКонфигурирование через SMS-команды

Комплектация

Инструкция пользователя
Базовый блок:Внутренне реле коммутацииИндикаторы режима и питания
ИБП OKO-FARADAY UPS 35 W Smart
Аккумулятор 7 АчКлеми для подключения АКБ

Характеристики

Количество проводных зон - 2 (1 сменний)
Тип подключаемых датчиков - контактные, логические
Количество пользовательских выходов - 2
Количество пользователей - 8
Способ постановки на охрану - вход / звонок / DTMF / SMS / Android / IoS

Способ оповещения - звонок / SMS / Android/ ОКО-online
Способ передачи данных - GPRS / EDGE
Способ настройки - SMS
Сохранение настроек - устройство
Обновление ПО пользователем - GPRS
Напряжение питания - 10-15 В
Ток потребления в ожидании - до 50 мА
Ток потребления при соединении - до 200 мА
Рабочий температурный диапазон - от -10°C до +60°C
Рабочий частотный диапазон - GSM (850/900/1800/1900 Мгц)
Габаритные размеры - 210x180x105 мм