

GSM прибор UPS-Router (UPS-Router)



Устройство «UPS-Router» применяется на стационарных объектах и предназначен для дистанционного включения / выключения / перезагрузки низкопотребляющие приборов постоянного напряжения питания с помощью мобильного телефона, используя GSM - сеть оператора мобильной связи. Кроме того прибор имеет тревожный вход-1, к которому при необходимости можно подключить проводные датчики, тревожные контакты которых нужно соединить последовательно.

Управление устройством выполняется с помощью DTMF-команд в режиме соединения с устройством, с помощью SMS-команд, используя ["условно бесплатное"](#) приложение для Android / iOS, программу «ОКО-online».

Возможности

Вход охраны / управления выходом - 1 шт. Количество пользователей - 8 шт. Голосовое меню Управление выходами: DTMF-командой, SMS-командой, звонком, по входу, ["условно бесплатное"](#) приложение Android Оповещение при изменении состояния внешнего питания: SMS на пользователя-1 SMS-отчет о состоянии устройства Конфигурирование через SMS-команды

Комплектация

Инструкция пользователя
Базовый блок: Внутренне реле коммутации Индикаторы режима и питания
ИБП ОКО-FARADAY UPS 35 W Smart
Аккумулятор 7 Ач Клеми для подключения АКБ

Характеристики

Количество проводных зон - 2 (1 сменний)
Тип подключаемых датчиков - контактные, логические
Количество пользовательских выходов - 2
Количество пользователей - 8
Способ постановки на охрану - вход / звонок / DTMF / SMS / Android / iOS

Способ оповещения - звонок / SMS / Android/ OKO-online

Способ передачи данных - GPRS / EDGE

Способ настройки - SMS

Сохранение настроек - устройство

Обновление ПО пользователем - GPRS

Напряжение питания - 10-15 В

Ток потребления в ожидании - до 50 мА

Ток потребления при соединении - до 200 мА

Рабочий температурный диапазон - от -10°C до +60°C

Рабочий частотный диапазон - GSM (850/900/1800/1900 МГц)

Габаритные размеры - 210x180x105 мм