Устройство VSENS-220.2it (VSENS-220.2it)

Устройство для удаленного мониторинга объектов VSENS-220.2it используется как автономный контроллер с функцией мониторинга двух входов (охранных зон), температуры и контроля выхода ее за установленные пределы,, наличия питания 220В. Благодаря гибким настройкам входов можно подключать датчики как с нормально замкнутыми выходами так и с нормально разомкнутыми. Режимы работы температурного датчика: постоянно (круглосуточно) и только в режиме охраны. Возможность назначить "администратору" для изменения настроек. Возможность отдельной настройки уведомлений для каждого пользователя. Мониторинг доступен с помощью сервера (например, система Zabbix).

Возможности

2 конфигурированных зоны/входа
1 конфигурированный выносной термодатчик
Изменение нормального состояния входов
независимые настройки режимов проводных входов и термодатчика: оповещения при срабатывании/восстановлении, режим «круглосуточный», задержка срабатывания
Информационный "Светодиод"
Восемь пользователей с независимыми настройками по управлению состоянием охраны, отчетами, оповещениями (для SMS или Call).
Голосовые уведомления – название объекта и тревожных зон
Передача всех событий на сервер
Управление состоянием охраны:
DTMF командSMS-командTCP командамиОтдельные права доступа и информации для администраторов и пользователей
Запрет на управление по «чужому номеру»
Уведомление при тревоге: звонки, SMS, сервер
Уведомления при исчезновении и восстановлении 220В на любого пользователя
Уведомления при включении/выключении охраны
SMS-отчет о состоянии устройства на любого пользователя
Обновление ПО: удалено через GPRS (FOTA)

Комплектация

Устройство VSENS-220.2it
Клеммный разъем подключения датчиков
Инструкция пользователя

Характеристики

1-Wire интерфейс - Есть, для подключения DS1820
Материал корпуса - пластик
Тип SIM-Карты - Nano SIM
Количество проводных зон - 2
Количество термодатчиков - 1
Тип подключаемых датчиков - контактные, логические, DS1820
GSM антенна - внутренняя
Количество пользователей - 8
Способ постановки на охрану - звонок / SMS / приложение / OKO-Online
Способ оповещения - звонок / голос / SMS / приложение /OKO-Online/Zabbix
Способ передачи данных - GPRS / EDGE
Способ настройки - SMS
Сохранение настроек - устройство
Обновление ПО пользователем - GPRS
Напряжение питания - 220В
Ток потребления в ожидании - до 50 мА
Ток потребления при заряде АКБ - до 130 мА
Резервная АКБ - есть
Напряжение резервной АКБ - 3,7 В
Емкость резервной АКБ - 500 мАч
Количество часов автономной работы - до 16
Рабочий температурный диапазон - от -10оС до +50оС
Рабочий частотный диапазон - GSM (850/900/1800/1900 Мгц)
Габаритные размеры - 50x65x80 мм