

Беспроводный магнитно-контактный датчик MD-209R (MD-209R)



MD-209R является беспроводным магнитно-контактным датчиком. В случае открытия/закрытия двери/окна происходит мгновенное оповещение о тревоге.

При тревоги цифровое сообщение передается в направлении приемника (тревога и другие данные). Светодиод светится, когда передается сигнал тревоги или вскрытия тампера (саботаж). Светодиод не горит, когда передается сообщение присутствия датчика.

Эксплуатационная мощность получается из 3 батарей AAA. Слабая батарея будет вызывать передачу тревожного сообщения о низком заряде. Когда дверь/окно остается открытым, это также дает сигнал тревоги.

Движение магнита приводит в действие внутренний сенсор в датчике. Он может активироваться мгновенно или с задержкой.

Тревога также происходит при несанкционированном вскрытии датчика (тампер). MD-209R использует сложный протокол радиосвязи с высоким уровнем безопасности данных. Датчик производит регулярное автоматическое тестирование и регулярно сообщает о своем состоянии системе для контроля наличие датчика.

Комплектация

Беспроводный магнитно-контактный датчик MD-209R
Инструкция пользователя

Характеристики

Тип датчика - беспроводной
Объект обнаружения - открытие
Объект монтажа - дверь / окно
Тампер - есть
Напряжение питания - 4,5 В
Частота, модуляция, кодировка - 433 МГц, ASK, PowerCode
Расстояние беспроводной связи - до 50 м
Тип батареи - AAA
Количество батарей - 3
Срок службы батареи - до 1 года
Рабочий температурный диапазон - от -10°C до +50°C
Габаритные размеры - 8x32x24 мм