

GSM сигналізація ДОМ (DOM)



Комплект бездротової GSM сигналізації ОКО-DOM з контролем температури застосовується на невеликих об'єктах (квартира, дача, офіс, гараж, склад, кіоск тощо) і призначений для їх дистанційного контролю за допомогою мобільного телефону і/або комп'ютера, використовуючи мережу стільникового зв'язку.

Інструкцію, прошивку та інші файли для цього приладу можна скачати на закладці ІНСТРУКЦІЇ ТА ПЗ.

Можливості

Підключення 8 бездротових датчиків/брелоків
Постановка/зняття охорони з допомогою брелока, SMS-команди, тонової команди, дзвінка

Оповіщення при тривозі дзвінком і SMS на 8 різних номерів

Оповіщення при натисканні «тривожної кнопки» на брелоку В або датчику відкриття

Оповіщення при відкритті датчика, розряд елементів живлення датчика, відсутність тестового сигналу від датчика

SMS-звіт про стан системи

Дистанційне керування побутовим приладом за допомогою вбудованого реле комутації (наприклад, обігрівач, насос і т.п.), використовуючи мобільний телефон або активація для виходу користувача режиму «термостат» з можливістю встановлювати дистанційно температуру об'єкта

Контроль рахунку SIM-карти

Оповіщення при підвищенні/пониженні заданої температури всередині приміщення

Оповіщення про включення/вимикання мережі 220В

Оновлення версії внутрішнього програмного забезпечення через GPRS

Передача всіх подій через GPRS на WEB-сервер ОКО

Комплектація

Інструкція користувача

Бездротовий датчик руху - 1 шт.

Бездротовий магнітно-контактний датчик - 1 шт.

Безпроводний брелок управління - 1 шт.

Центральний модуль: GSM-блок

приймач бездротових датчиків

датчик температури

безперебійний блок живлення виробу

внутрішній резервний акумулятор 12В, ємність 1,2Ач (приблизно на 10 годин автономної роботи)

внутрішній звуковий п'єзовипромінювач

внутрішнє реле комутації

індикатори режиму та живлення

Характеристики

Кількість провідних зон - -

Кількість термодатчиків - 1 (DS1820)

Кількість радіозон з радіочастиною - 8

Вхід постановки / зняття охорони - немає

Тип датчиків, що підключаються - ОКО на 433 МГц

Кількість виходів користувача - 1

Вихід Сирена - є

Вихід Світлодіод - є

GSM антена - зовнішня

Кількість користувачів - 8

Спосіб постановки на охорону - дзвінок / DTMF / SMS / брелоком

Спосіб оповіщення - дзвінок / SMS

Спосіб передачі даних - GPRS / EDGE

Спосіб налаштування - SMS

Збереження налаштувань - пристрій

Оновлення ПЗ користувачем - є

Напруга живлення - 220 В

Струм споживання - 0,1 А

Контролер заряду АКБ - є

Резервна АКБ - є

Напруга резервної АКБ - 12 В

Ємність резервної АКБ - 1,2 Ач

Кількість годин автономної роботи - до 10

Робочий температурний діапазон - от -10°C до +50°C

Автоматичне вимкнення GSM-модуля - нижче -40°C, вище +85°C

Робочий частотний діапазон - 850/900/1800/1900 МГц

Габаритні розміри - 200x150x55 мм