

# Станція моніторингу ОКО-M48 (ОКО-M48)



Станція моніторингу ОКО-M48 призначена для організації простих систем, що швидко розгортаються для візуального відображення тривоги на контрольованих об'єктах, що охороняються за допомогою будь-якої GSM-сигналізації, яка при тривозі робить голосовий дзвінок і/або відправляє SMS на Станцію.

Станцію моніторингу можна застосовувати при організації простої охорони гаражного кооперативу, котеджного або дачного селища, групи офісних приміщень, ринкових кіосків, складських/виробничих будівель і т.д.

Інструкцію для цього приладу можна скачати на закладці ІНСТРУКЦІЇ ТА ПЗ.

## Можливості

Кількість контрольованих "Об'єктів" - 48 шт.

При тривозі на "Об'єкті" включається відповідний світлодіод і звуковий сигнал SMS-оповіщення на "Адміністратора" при вимк/вкл 220 В, розряді АКБ, відкритті Станції (тампер)\*\*\*Працездатність виробу до 50 годин при вимиканні 220 В від резервного акумулятора 12 В, 5 АгНалаштування за допомогою sms-командПередача подій через GPRS на веб-сервер ОКО (on-line журнал)

## Комплектація

Інструкція користувачаВ

Станція моніторингу М48виносна антена GSM 900/1800

## Характеристики

Вихід Сирена - є

GSM антена - зовнішня

Кількість користувачів - 8

Спосіб передачі даних - GPRS / EDGE

Спосіб налаштування - SMS / ПК

Збереження налаштувань - пристрій

Оновлення ПЗ користувачем - є

Напруга живлення - 220 В

Струм споживання - 0,1 А

Контролер заряду АКБ - є

Резервна АКБ - є

Напруга резервної АКБ - 12 В

Ємність резервної АКБ - 7 Аг

Кількість годин автономної роботи - до 90

Робочий температурний діапазон - от -10°C до +55°C

Автоматичне вимкнення GSM-модуля - нижче -40°C, вище +85°C

Робочий частотний діапазон - 850/900/1800/1900 МГц

Габаритні розміри - 225x175x82 мм