Зчитувач RFID накладний (CP-Z2L OUT)



Зчитувач RFID накладний застосовується в системах контролю і управління доступом (СКУД) для передачі контролеру коду піднесеного до зчитувача брелока стандарту EM-Marine по протоколам iButton або Wiegand-26.

Корпус виробу виготовлений з механічно міцного і вогнетривкого матеріалу і повністю повторює форми контактора для ключів DALLAS. Це дозволяє встановлювати зчитувач в виробах СКУД автономно замість традиційних контакторів для ключів DALLAS без будь-яких змін в конструкції або складнощів в монтажі.

Важливою перевагою зчитувача є підсвічування корпусу і світлова індикація (блимає червона лампочка при спрацьовуванні пристрою), які допоможуть знайти зчитувач в темряві. Максимальна відстань, з якого сприймається інформація 3-6 см.

Дане виконання зчитувача ідеально підходить для монтажу вироби на вулиці, всередині приміщення або на торговому обладнанні.

Можливості

Мініатюрні розміри виробу
Антивандальний корпус
Підсвічування корпусу
Волого та пилу корпус
Швидкий монтаж і підключення
Низька ціна

Комплектація

Зчитувач RFID накладний
Основа
Інструкція

Характеристики

Максимальна довжина кабелю - Dallas - 15 м / Wiegand - 100 м
Напруга живлення - +8 В...+18 В
Струм споживання - 35 мА

Робочий температурний діапазон - від -30°C до +40°C
Робочий частотний діапазон - 125 кГц
Габаритні розміри -