

GSM розетка L-ДОМОВИЙ (L-DOMOVOI)



GSM-розетка L-ДОМОВИЙ призначена для дистанційного керування електроприладом користувача (освітлення, обігрівач, котел, маршрутизатор, сервер і т.д.) за допомогою мобільного телефону, використовуючи мережу стільникового зв'язку.

Включення/вимкнення електроприладу здійснюється за допомогою SMS-команд і/або тонових команд в режимі з'єднання з GSM розеткою. GSM розетка зберігає свій останній стан (включена/вимкнена), що дозволяє відновити її попередній режим роботи при відключенні/появі мережі 220В. При вмиканні в мережу 220В або її появі відбувається оповіщення за допомогою SMS-повідомлень на користувача і/або передача даних на сервер ОКО.

GSM-розетку L-ДОМОВИЙ можна також використовувати для перезавантаження серверного обладнання. Це дозволить Вам заощадити час в разі виявлення зависання мережевого обладнання. Завдяки функції включення/вимкнення мережі 220В Ви зможете також створювати імітацію присутності людини в Вашому будинку або квартирі, вмикаючи/вимикаючи настільну лампу, торшер або нічник.

Інструкцію для цього приладу можна скачати на закладці ІНСТРУКЦІЇ ТА ПЗ.

GSM-розеткою L-ДОМОВИЙ можна керувати за допомогою програми під Android та iOS.

Можливості

З користувача для керування тоновими командами

SMS-звіт про стан системи

Повідомлення при ввімкненні мережі 220В/збереження останнього стану (вкл/викл)

Періодичне автоматичне ввімкнення/вимкнення РЕЛЕ навантаження на задані інтервали часу

Передача всіх подій через GPRS на сервер ОКО

Комплектація

GSM розетка L-ДОМОВИЙ

Інструкція користувача

Характеристики

GSM антена - внутрішня
Кількість користувачів - 3
Спосіб оповіщення - дзвінок / SMS
Спосіб передачі даних - GPRS / EDGE
Спосіб налаштування - SMS
Збереження налаштувань - пристрій
Оновлення ПЗ користувачем - немає
Напруга живлення - 220 В
Струм споживання - 0,1 А
Контролер заряду АКБ - немає
Резервна АКБ - немає
Потужність керованого навантаження - до 1,5 кВт
Робочий температурний діапазон - от -10°C до +50°C
Робочий частотний діапазон - 850/900/1800/1900 МГц
Габаритні розміри - 124x60x68 мм