

# Бездротовий магніто-контактний датчик MD-210R (MD-210R)



MD-210R є бездротовим магнітно-контактним датчиком. У разі відкриття/закриття дверей/вікна відбувається миттєве оповіщення про тривогу.

При тривозі цифрове повідомлення передається в напрямку приймача (тривога і інші дані). Світлодіод світиться, коли передається сигнал тривоги або відкриття тампера (саботаж). Світлодіод не горить, коли передається повідомлення присутності датчика.

Експлуатаційна потужність виходить з 1 батарейки CR123. Слабка батарея буде викликати передачу тривожного повідомлення про низький заряд. Коли двері/вікно залишається відкритим, це також дає сигнал тривоги.

Рух магніту приводить в дію внутрішній сенсор в датчику. Він може активуватися миттєво або з затримкою.

Тривога також відбувається при несанкціонованому відкритті датчика (тампер). MD-210R використовує складний протокол радіозв'язку з високим рівнем безпеки даних. Датчик проводить регулярне автоматичне тестування і регулярно повідомляє про свій стан системі для контролю наявності датчика.

## Комплектація

Бездротовий магніто-контактний датчик MD-210R

Інструкція користувача

## Характеристики

Тип датчика - бездротовий

Об'єкт виявлення - відкриття

Об'єкт монтажу - двері / вікно

Тампер - є

Напруга живлення - 3,0 В

Частота, модуляція, кодування - 433 МГц, ASK, PowerCode

Відстань бездротового зв'язку - до 50 м

Тип батареї - CR123

Кількість батарей - 1

Термін служби батареї - до 1 року

Робочий температурний діапазон - от -10°C до +50°C

Габаритні розміри - 8x32x24 мм