

GSM розетка ДОМОВИЙ-3 (DOMOVOI-3)



GSM-розетка ДОМОВИЙ-3 призначена для дистанційного керування електроприладом користувача (освітлення, обігрівач, котел, маршрутизатор, сервер і т.д.) за допомогою мобільного телефону, використовуючи мережу стільникового зв'язку. Контроль, підключеного до GSM-розетки, електрообладнання Ви можете здійснювати не тільки за допомогою дзвінків і СМС зі свого мобільного телефону, але і через будь-який комп'ютер, підключений до Інтернету.

В GSM-розетці є датчик температури для здійснення контролю та оповіщення про критичне зниження або підвищення температур в Вашому будинку або квартирі. Граничні значення температури оповіщення Ви можете задавати самі. Також в GSM-розетці є режим термостата, коли вона сама керує Вашим обігрівачем або котлом для підтримки заданої температури в будинку.

Крім оповіщення про температуру і виконання функцій температурної стабілізації, GSM-розетка може повідомляти про включення/вимикання мережі 220В. Це допоможе Вам зрозуміти, що відбувається на об'єкті і швидко прийняти рішення про те, що Вам слід зробити в даній ситуації.

GSM-розетку ДОМОВИЙ-3 можна також використовувати для перезавантаження серверного обладнання. Це дозволить Вам заощадити час в разі виявлення зависання мережевого обладнання. Завдяки функції включення/вимикання мережі 220В Ви зможете також створювати імітацію присутності людини в Вашому будинку або квартирі, вмикаючи/вимикаючи настільну лампу, торшер або нічник.

Інструкцію для цього приладу можна скачати на закладці ІНСТРУКЦІЇ ТА ПЗ.

GSM-розеткою ДОМОВИЙ-3 можна керувати за допомогою ["умовно безкоштовної"](#) програми під Android та iOS.

Можливості

Керування за допомогою ["умовно безкоштовного"](#) застосунку для Android, iOS

Передача всіх подій через GPRS на сервер ОКОРобота за розкладом з автоматичною синхронізацією часу
Гармонізована робота термостатування, роботи за розкладом та періодичного ввімкнення користувачів для керування тоновими командами
Голосове меню
Повідомлення при зниженні/перевищенні встановлених порогів температури об'єкта
Тмінімум і Тмаксимум надходить на заданих користувачів
Режим термостат (підтримка температури об'єкта, що задається користувачем)
SMS-звіт про стан системи
Повідомлення при ввімкненні/вимкненні мережі 220В
Періодичне автоматичне ввімкнення/вимкнення (імітація присутності)
РЕЛЕ навантаження на задані інтервали часу
Оновлення версії внутрішнього програмного забезпечення через GPRS

Комплектація

GSM розетка ДОМОВИЙ-3 Датчик температури Інструкція користувача

Характеристики

Кількість термодатчиків - 1

GSM антена - внутрішня

Кількість користувачів - 8

Спосіб оповіщення - дзвінок / SMS / Android/ OKO-online

Спосіб передачі даних - GPRS / EDGE

Спосіб налаштування - SMS / Android

Збереження налаштувань - пристрій

Оновлення ПЗ користувачем - є

Напруга живлення - 220 В

Струм споживання - 0,1 А

Контролер заряду АКБ - є

Резервна АКБ - є

Напруга резервної АКБ - 3,7 В

Ємність резервної АКБ - 250 мАч

Кількість годин автономної роботи - 6

Потужність керованого навантаження - до 3 кВт

Робочий температурний діапазон - от -10°C до +50°C

Робочий частотний діапазон - 850/900/1800/1900 МГц

Габаритні розміри - 124x60x68 мм