

Сигналізація GSM-геркон COBA (GSM-геркон)



Автономний GSM-Геркон призначений для охорони/контролю об'єктів (за допомогою мобільного зв'язку) з точковим моніторингом температури, не вимагаючи зовнішнього джерела живлення. Пристрій застосовують для стаціонарних об'єктів таких як: гараж, пасіка, дача, автотракторна бригада, зерносховище, склад мінеральних добрив, або як тимчасове рішення на будівництві, а також для рухливих об'єктів: автомобілі, будівельна техніка, катери, поїзди з контролем температури або відкриття.

Завдяки використанню в якості елементів живлення (внутрішні батареї CR123A) пристрій прослужить на одному заряді до двох років, а також дозволить легко встановити його в прихованому місці.

Можливості

Магнітний датчик відкриття
Можливість підключення виносного датчика температури (по замовленню)
Три користувача для тривожного голосового повідомлення
Тривожне голосове повідомлення, записане користувачем
Періодичні статусні повідомлення про стан, в т.ч. на сервер для збереження історії
Оповіщення при тривозі: дзвінок, SMS на користувача та/або Андрюїд-додаток
Періодичне оповіщення: SMS на користувача та/або Андрюїд-додаток
Оповіщення при розряді батарей: SMS на користувача та/або Андрюїд-додаток
Конфігурація через SMS-команди і Андрюїд-додаток
SMS-звіт про стан приладу
Автопідняття трубки при дзвінку від запрограмованих користувачів
Голосове меню, DTMF керування

Комплектація

GSM-Геркон

Інструкція користувача

Геркон

Характеристики

1-Wire інтерфейс - Є, для підключення DS1820

Вага - 75 г

Оповіщення при розряді батарей - Є (SMS)

Тип SIM-Картки - Nano-SIM

Тип датчика - провідний

Тампер - є

Кількість термодатчиків - зовнішній - опція

Вихід Світлодіод - є

Кількість користувачів - 3

Спосіб оповіщення - дзвінок / голос / SMS / Android

Спосіб передачі даних - GPRS / EDGE

Спосіб налаштування - SMS / Android

Збереження налаштувань - пристрій

Оновлення ПЗ користувачем - GPRS

Напруга живлення - 6 V (2xCR123)

Струм споживання в очікуванні - 12 мкА

Струм споживання при з'єднанні - до 250 мА

Кількість годин автономної роботи - до 2 років

Тип батареї - CR123A

Кількість батарей - 2

Термін служби батареї - до 2 років

Робочий температурний діапазон - від -10°C до +50°C

Габаритні розміри - 66x47x27 мм