

# Бездротовий датчик температури ДТ-Р (DT-R)



Мініатюрний бездротовий датчик температури ДТ-Р (далі - датчик) використовується для моніторингу температури в місцях, що захищені від попадання вологи. При зміні температури у місці, де знаходиться датчик, він формує радіо сигнал для охоронних систем чи систем контролю (ОКО-PRO, ОКО-U2, ОКО-7S, Бліц у комплекті з радіоприймачем TRX-PRO та інші) у якому містяться дані поточної температури. При стабілізації температури у приміщенні, датчик буде надсилати лише періодичний сигнал. Датчик автоматично виявляє розряд батарейок та надсилає сигнал сповіщення до охоронних систем чи систем контролю.

## Можливості

Живлення від двох батарейок типу CR2032

Дальність передачі сигналу на відкритій місцевості до 70 м

Термін служби від батарейок – 12 міс

Сповіщення про розряд батарейок

Тип кодування POWERCODE

Вимірювання температури від 0 до 50

## Комплектація

Датчик «ДТ-Р»

Батарейки В CR2032 \*2

Інструкція з експлуатації

Упаковка

## Характеристики

Оповіщення при розряді батареї - Є

Ступінь захисту IP - IP50

Тип датчика - бездротовий

Об'єкт виявлення - температура

Об'єкт монтажу - поверхня

Напруга живлення - 6 В

Частота, модуляція, кодування - 433 МГц, ASK, PowerCode

Відстань бездротового зв'язку - до 70 м

Тип батареї - CR2032

Кількість батарей - 2

Термін служби батареї - до 1 року

Робочий температурний діапазон - от 0°C до +50°C

Габаритні розміри - 70x60x21 мм