

Бездротовий датчик температури ДТ-Р (DT-R)



Мініатюрний бездротовий датчик температури ДТ-Р (далі - датчик) використовується для моніторингу температури в місцях, що захищені від попадання вологи. При зміні температури у місці, де знаходиться датчик, він формує радіо сигнал для охоронних систем чи систем контролю (ОКО-PRO, ОКО-U2, ОКО-7S, Бліц у комплекті з радіоприймачем TRX-PRO та інші) у якому містяться дані поточної температури. При стабілізації температури у приміщенні, датчик буде надсилати лише періодичний сигнал. Датчик автоматично виявляє розряд батарейок та надсилає сигнал сповіщення до охоронних систем чи систем контролю.

Можливості

Живлення від двох батарейок типу CR2032

Дальність передачі сигналу на відкритій місцевості до 70 м

Термін служби від батарейок – 12 міс

Сповіщення про розряд батарейок

Тип кодування POWERCODE

Вимірювання температури від 0 до 50

Комплектація

Датчик «ДТ-Р»

Батарейки В CR2032 *2

Інструкція з експлуатації

Упаковка

Характеристики

Оповіщення при розряді батареї - Є

Ступінь захисту IP - IP50

Тип датчика - бездротовий

Об'єкт виявлення - температура

Об'єкт монтажу - поверхня

Напруга живлення - 6 В

Частота, модуляція, кодування - 433 МГц, ASK, PowerCode

Відстань бездротового зв'язку - до 70 м

Тип батареї - CR2032

Кількість батарей - 2

Термін служби батареї - до 1 року

Робочий температурний діапазон - от 0°C до +50°C

Габаритні розміри - 70x60x21 мм