

GSM-трекер "MT-S" (MT-S)



Можливості

Тривожна кнопка
Голосове сповіщення
Точність визначення координат - LBS - від 100 м, GPS - від 30 м
Кількість користувачів - 3 шт.
Оповіщення при тривозі: SMS на користувача та/або Андроїд-додаток
Періодичне оповіщення: SMS на користувача та/або Андроїд-додаток
Оповіщення при розряді акумулятора: SMS на користувача та/або Андроїд-додаток
Конфігурування через SMS-команди
В SMS-звіт про стан приладу

Комплектація

GSM-трекер MT-S

Характеристики

Тип SIM-Картки - micro-SIM

GSM антена - внутрішня

GPS антена - внутрішня

Кількість користувачів - 3

Спосіб оповіщення - дзвінок / голос / SMS / додаток /OKO-Online

Спосіб передачі даних - GPRS / EDGE/SMS

Спосіб налаштування - SMS

Збереження налаштувань - пристрій

Оновлення ПЗ користувачем - GPRS

Напруга живлення - 5 В

Струм споживання в очікуванні - до 20 мА

Напруга резервної АКБ - 3,7 В

Ємність резервної АКБ - 900 мАг

Кількість годин автономної роботи - до 72

Робочий температурний діапазон - от -10°C до +50°C

Робочий частотний діапазон - GSM (850/900/1800/1900 Мгц)

Габаритні розміри - 83x40x16 мм