

GSM-rebooter5 (rebooter5)



Пристрій «GR2-5 GSM relay» призначений для дистанційного керування електричним навантаженням (два канали) низького споживання до 1A(30VDC)/0.5A(125VAC), з можливістю контролю однієї провідної зони, використовуючи GSM - мережу оператора мобільного зв'язку. Пристрій – апаратно модифікований серійний контролер ОКО-S2, має подібні налаштування та можливості. Для роботи потрібно nanoSIM-картку та живлення через micro-USB роз'єм 5В (до 1А).

Керування РЕЛЕ-1 та РЕЛЕ-2 виконується за допомогою DTMF-команд в режимі з'єднання з пристроєм, за допомогою SMS-команд, використовуючи ["умовно безкоштовні"](#) додатки для Android/IOS, програму «ОКО-online».

Можливості

Мініатюрний розмір 76x33x12ммВхід охорони/керування виходом - 1 шт.2 канали керування електричним навантаженням NC/NOKількість користувачів - 8 шт.Голосове менюРезервний акумуляторКерування виходами: DTMF-командою, SMS-командою, дзвінком, по входу, ["умовно безкоштовний"](#) додаток AndroidСповіщення при зміні стану зовнішнього живлення: SMS на користувача-1SMS-звіт про стан пристроюКонфігурування через SMS-команди

Комплектація

Пристрій «GR2-5 GSM relay»Резервний акумуляторІнструкція з експлуатаціїЗовнішня антена

Характеристики

Кількість провідних зон - 1
Тип датчиків, що підключаються - контактні
Кількість виходів користувача - 2 (реле)
Кількість користувачів - 8
Спосіб постановки на охорону - дзвінок / DTMF / SMS
Спосіб оповіщення - дзвінок / SMS / Android/ ОКО-online
Спосіб передачі даних - GPRS / EDGE
Спосіб налаштування - SMS
Збереження налаштувань - Прилад
Оновлення ПЗ користувачем - GPRS
Напруга живлення - 5 В
Струм споживання в очікуванні - до 50 мА
Струм споживання при з'єднанні - до 200 мА
Струм споживання при заряді АКБ - до 700 мА
Робочий температурний діапазон - от -10°C до +50°C
Робочий частотний діапазон - GSM (850/900/1800/1900 Мгц)

Габаритні розміри - 76x33x12 мм