

Контролер доступу ОКО-4С4К (ОКО-4С4К)



Автономний контролер 4С4К, який використовується в системах контролю та управління доступу. 4С4К контролює 2 місця проходу і може керувати електрозамками за допомогою дзвінка або мобільного додатку, ключей формату TM/RFID та радіобрелоків ОКО, за допомогою приймача-передавача TRX-PRO. Всього можна прив'язати 6400 номерів, 6400 ключів та 6400 радіобрелоків. З'єднання з пристроєм не відбувається, контролер закінчує виклик відразу, тобто гроші з абонента не знімаються

Можливості

Два реле для підключення виконавчих елементів (електрозамків) Керування та контроль через окремий додаток Додавання та видалення користувачів, для швидкої взаємодії, через мобільний телефон Адміністратора (всього 8) Налаштування контролера через Конфігуратор. (ПК) Зберігання історії подій на сервері ОКО

Комплектація

Плата контролю доступу 4С4К Корпус Акумулятор 1,3 А/г Блок живлення GSM-Антенa

Характеристики

1-Wire інтерфейс - 2шт

Тип датчиків, що підключаються - Логічні, контактні

Напруга живлення - +12v...+15v

Струм споживання в очікуванні - до 40mA

Струм споживання при з'єднанні - до 200mA

Робочий температурний діапазон - -30°C...+80°C

Автоматичне вимкнення GSM-модуля - -45°C...+85°C

Максимальна комутована постійна напруга виходу «o1», «o2» - +30В

Максимальний струм навантаження виходу «o1», «o2» - 0.5А