# Контролер доступу ОКО-4С4К (ОКО-4С4К)



Автономний контролер 4С4К, який використовується в системах контролю та управління доступу. 4С4К контролює 2 місця проходу і може керувати електрозамками за допомогою дзвінка або мобільного додатку, ключей формату TM/RFID та радіобрелоків ОКО, за допомогою приймача-передавача TRX-PRO. Всього можна прив’язати 6400 номерів, 6400 ключів та 6400 радіобрелоків. З’єднання з пристроєм не відбувається, контроллер закінчує виклик відразу, тобто гроші з абонента не знімаються

## Можливості

Два реле для підключення виконавчих елементів (електрозамків)Керування та контроль через окремий додаток Додавання та видалення користувачів, для швидкої взаємодії, через мобільний телефон Адміністратора(всього 8)Налаштування контролера через Конфігуратор.(ПК)Зберігання історії подій на сервері ОКО

## Комплектація

Плата контролю доступу 4С4ККорпусАкумулятор 1,3 А/гБлок живленняGSM-Антена

## Характеристики

1-Wire інтерфейс - 2шт
Тип датчиків, що підключаються - Логічні, контактні
Напруга живлення - +12v...+15v
Струм споживання в очікуванні - до 40мА
Струм споживання при з'єднанні - до 200мА
Робочий температурний діапазон - -30°C...+80°C
Автоматичне вимкнення GSM-модуля - -45°C...+85°C
Максимальна комутована постійна напруга виходу «o1», «o2» - +30В
Максимальний струм навантаження виходу «o1», «o2» - 0.5А