

Контролер доступу «ACC-50» (GSC-ACC-50)



Пристрій призначений для контролю доступу на об'єкти: керування замком/шлагбаумом/воротами та контролювання часу відкриття. В якості ключів можуть бути: телефоний дзвінок, номер картки/брелока, команда отримана від додатків (Win, Android).

Можливості

підтримується 50 ключів вхід підключення «кнопки виходу» для керування реле вхід контролю відкриття: вимкнення реле при відкритті та тривога при несанкціонованому доступі вихід виносного індикатора стану: активація виходу, режим програмування, злам керування доступом, логування та налаштування параметрів/ключів через інтернет (GPRS) програмування ключів дистанційно/локально за допомогою прописаного «майстер-ключа». видалення ключів дистанційно контроль цілісності інтерфейсу 1-WireB

Комплектація

Контролер «GSC-ACC-50» Інструкція користувача

Характеристики

Напруга живлення - +10 .. +15В

Струм споживання в очікуванні - до 50мА

Струм споживання при з'єднанні - до 280мА

Робочий температурний діапазон - від -10оС до +50оС

Габаритні розміри - 80x75x10 мм

Максимальна комутована постійна напруга виходу «o1», «o2» - 20 В

Максимальний струм навантаження виходу «o1», «o2» - 0.5А