

Бездротовий магніто-контактний датчик MD-209R (MD-209R)



MD-209R є бездротовим магнітно-контактним датчиком. У разі відкриття/закриття дверей/вікна відбувається миттєве оповіщення про тривогу.

При тривозі цифрове повідомлення передається в напрямку приймача (тривога і інші дані). Світлодіод світиться, коли передається сигнал тривоги або відкриття тампера (саботаж). Світлодіод не горить, коли передається повідомлення про присутності датчика.

Експлуатаційна потужність виходить з 3 батарей AAA. Слабка батарея буде викликати передачу тривожного повідомлення про низький заряд. Коли двері/вікно залишається відкритим, це також дає сигнал тривоги.

Рух магніту приводить в дію внутрішній сенсор в датчику. Він може активуватися миттєво або з затримкою.

Тривога також відбувається при несанкціонованому відкритті датчика (тампер). MD-209R використовує складний протокол радіозв'язку з високим рівнем безпеки даних. Датчик проводить регулярне автоматичне тестування і регулярно повідомляє про свій стан системі для контролю наявності датчика.

Комплектація

Бездротовий магніто-контактний датчик MD-209R
Інструкція користувача

Характеристики

Тип датчика - бездротовий
Об'єкт виявлення - відкриття
Об'єкт монтажу - двері / вікно
Тампер - є
Напруга живлення - 4,5 В
Частота, модуляція, кодування - 433 МГц, ASK, PowerCode
Відстань бездротового зв'язку - до 50 м
Тип батареї - AAA
Кількість батарей - 3
Термін служби батареї - до 1 року
Робочий температурний діапазон - от -10°C до +50°C
Габаритні розміри - 8x32x24 мм